

Instalație de reciclare a aluminiului O1669, folosită



pwa.product.manufacturer :
Sonstige

Numărul produsului:
O1669

Description

Instalație de reciclare a aluminiului

Cuptor rotativ rotativ

Producător

Model WR9

Anul de fabricație 2002

Capacitate 8 t

Tip arzător Stordy RFMG 3

Capacitatea arzătorului 2,6 MW

Cuptor rotativ rotativ

Rata de topire	2 tone/h
Putere	2600 kW
Încălzire	gaz natural
Temperatura de lucru	750 °C
Observații	

Cuptor de turnare a aluminiului

Producător

Model	Stordy 785
Anul de fabricație	1998
Capacitate	20 t
Rata de topire	4 tone/h
Tip arzător	Stordy 785
Capacitatea arzătorului	2,9 MW
Putere	5800 kW
Încălzire	gaz natural
Temperatura de lucru	1000 °C
Observații	2015 reconstrucție, se aruncă un nou futier

Cuptor de depozitare corecțională

Producător

Model	
Anul de fabricație	1995
Capacitate	20 t
Rata de topire	4 tone/h
Tip arzător	ESA PYRONICS INTERNATIONAL

Cuptor de depozitare corecțională

Capacitatea arzătorului 2,9 MW

Putere 4700 kW

Încălzire gaz natural

Temperatura de lucru 1000 °C

Observații An de reconstrucție - 2017, a fost îndepărtată toată fuutilarea, au fost înlocuite arzătoarele mai eficiente, a fost instalat controlul arzătorului. Stare de umăr complet restaurată

Termen de livrare imediat

Preț la cerere



