

## Haulick RV 160-1600 R Presă de perforare PR2467, folosită



**pwa.product.manufacturer :**  
Haulick

**Numărul produsului:**  
PR2467

## Description

Presă de perforare

Producător

Haulick

Anul de fabricație

1980

Ultima revizuire

Comentariu

## Date tehnice

Designul presei

Număr de suspensii	2
Număr de acțiuni de glisare	1
direcția de transport a materiei prime	de la stânga la dreapta
<b>Presă</b>	
Forța	1600 kN
Suprafața mesei (stânga-dreapta)	1500 mm
Suprafața mesei (față-spate)	1200 mm
Grosimea plăcii de susținere	240 mm
Deschidere în pat (stânga-dreapta)	1300 mm
Deschiderea în pat (față-spate)	300 mm
Număr de fante în T	8
<b>Glisieră</b>	
Forța de alunecare	1600 kN
Suprafața mesei (stânga-dreapta)	1550 mm
Suprafața mesei (față-spate)	1200 mm
Cursă	120 mm
Viteză de cursă max.	150 /min
Reglarea cursorului	150 mm
Rata cursei min,	15 /min
Rata cursei max.	150 /min
<b>Dimensiuni de asamblare a sculei</b>	
Înălțimea de închidere (cursă în jos, ajustare în sus) BDC	470 mm
Distanța dintre coloane (cadru în formă de H)	1600 mm
Deschiderea liniei de trecere (trecere liberă în coloanele laterale)	700 mm
Pasaj liber între coloanele laterale (înălțime)	700 mm

## Desfășurător

Producător	Schleicher
Anul de fabricație	1974

## Date tehnice

### Decoiler

Greutatea bobinei max.	max. 5 t
lățimea foii max.	650 mm
Diametrul bobinei max.	1500 mm
Interval de dilatare a mandrinei	450 - 520 mm

### Unitate de nivelare

grosimea foii	0,5 ÷ 2,5 mm
Număr de role de nivelare	6
Număr de role de intrare/ieșire	2
Viteza de alimentare	6 - 30 m/min
Comenzi de buclă	da

### Alimentator de benzi

Pas de alimentare max.	9999,9 mm
Sistem de declanșare pilot	da
Înălțime totală	4500 mm
Greutate	26 t

Timp de livrare	imediat
Preț	la cerere

