

Haulick RV 160-1600 R Presă de perforare PR2467, folosită



Producător :

Haulick

Numărul produsului:

PR2467

Description

Presă de perforare

Producător

Haulick

Anul de fabricație

1980

Ultima revizuire

Comentariu

Date tehnice

Designul presei

Număr de suspensii	2
Număr de acțiuni de glisare	1
direcția de transport a materiei prime	de la stânga la dreapta
Presă	
Forța	1600 kN
Suprafața mesei (stânga-dreapta)	1500 mm
Suprafața mesei (față-spate)	1200 mm
Grosimea plăcii de susținere	240 mm
Deschidere în pat (stânga-dreapta)	1300 mm
Deschiderea în pat (față-spate)	300 mm
Număr de fante în T	8
Glisieră	
Forța de alunecare	1600 kN
Suprafața mesei (stânga-dreapta)	1550 mm
Suprafața mesei (față-spate)	1200 mm
Cursă	120 mm
Viteză de cursă max.	150 /min
Reglarea cursorului	150 mm
Rata cursei min,	15 /min
Rata cursei max.	150 /min
Dimensiuni de asamblare a sculei	
Înălțimea de închidere (cursă în jos, ajustare în sus) BDC	470 mm
Distanța dintre coloane (cadru în formă de H)	1600 mm
Deschiderea liniei de trecere (trecere liberă în coloanele laterale)	700 mm
Pasaj liber între coloanele laterale (înălțime)	700 mm

Desfășurător

Producător Schleicher

Anul de fabricație 1974

Date tehnice

Decoiler

Greutatea bobinei max. max. 5 t

lățimea foii max. 650 mm

Diametrul bobinei max. 1500 mm

Interval de dilatare a mandrinei 450 - 520 mm

Unitate de nivelare

grosimea foii 0,5 ÷ 2,5 mm

Număr de role de nivelare 6

Număr de role de intrare/ieșire 2

Viteza de alimentare 6 - 30 m/min

Comenzi de buclă da

Alimentator de benzi

Pas de alimentare max. 9999,9 mm

Sistem de declanșare pilot da

Înălțime totală 4500 mm

Greutate 26 t

Timp de livrare imediat

Preț la cerere

